



Udtræksemhætter Elegant design og høj kvalitet

- Betjeningsvenlig
- Lydsvag
- Energieffektiv

Bæredygtigt boligbyggeri



Luftkvalitet og bæredygtighed

EXHAUSTO har i årtier udviklet og leveret ventilationsløsninger med de nyeste og miljørigtige teknologier til byggerier i Europa. Vi har også medvirket i indeklimaforskning og i at sætte danske og europæiske standarder for på ventilationsområdet. Således har EXHAUSTO opbygget en betydelig industriel erfaring og indsigt i bæredygtige og effektive ventilationsteknologier. Som en del af EXHAUSTOs mission og til gavn for det globale klima har virksomheden et stærkt ønske om at dele erfaringer og indsigter med omverdenen.

Emballage som reducerer miljøpåvirkningen

Byggepladser står for en tredjedel af alt affald i Danmark, og det er forventningen, at affald fra byggepladser fra 2025 skal indregnes i bæredygtighedsregnskaberne.

Som led i at styrke den cirkulære økonomi optimerer EXHAUSTO ikke alene sortering af affald på fabrikken – vi udvikler også emballeringen, så den er nem at sortere efter brug på byggepladsen.

Det handler om at reducere emballagen til få materialer, som nemmere kan sorteres og genanvendes – og det er netop det, vi har gjort med de nye emhætter som er pakket i papemballage som er mere end 85% genanvendeligt og ikke skal sorteres ved bortskaffelse.

Vi deler gerne vores viden om lovkrav og frivillige ordninger

Det er afgørende, at vi har den seneste viden om aktuelle bæredygtighedsordninger. Derfor har vi videreuddannet vores specialister, så de kan rådgive om LCA, DGNB og alle øvrige ordninger. På den måde har vores kunder direkte adgang til vores betydelige viden og erfaringer i bæredygtige og effektive ventilationsteknologier.



Opnå 15 DGNB-point på dit næste boligbyggeri med ESL emhætte



Hvis dit næste bæredygtige boligbyggeri skal DGNB-certificeres, kan begge disse emhætter bidrage med op til 15 DGNB-point, hvad enten det er certificeringstype SØLV, GULD eller PLATIN.

Vores nye ESL-emhætter er desuden 3. parts verificeret hos Teknologisk Institut.

Kategori SOC 1.2 - pkt. 3.3 (maks 15 point)

Emopfangsevne på mere end 75%, som er 3. parts verificeret	+ 8 point
--	-----------

Emhætte er opsat under samme betingelser som den er testet	+ 2 point
--	-----------

Emhættens afkast er placeret over tag	+ 2 point
---------------------------------------	-----------

Automatisk forcering af indblæsningsluften	+ 5 point
--	-----------

Figur 1 - Illustration af DGNB-manualen i kategori SOC 1.2 - pkt. 3.3.



Certificeret effektivitet

Emhætternes emopfangsevne er testet af Teknologisk institut
 - Se rapport vedr. test jf. DS/EN13141-3:2017 på exhausto.dk.
 Det sikrer, at emhætten lever op til vores egne krav om garanteret ydelse
 – alt sammen for at sikre det gode indeklima.

ESL235 - Emhætten der opfylder dine primære krav til boligventilationsløsning

EXHAUSTOs emhætte ESL235 forener solid konstruktion og stabil funktion
- yderst lydsvag, effektiv og meget nem at betjene

Solid konstruktion og enkel betjening

Emhætten er solid i sin konstruktion og enkel at betjene. Den har automatisk boost ved udtræk af bommen, hvilket sikrer effektiv funktion af emhætten. Den integreres nemt i ethvert køkkenmiljø, og kan leveres i to udførelser, hvid eller med front i rustfrit stål.

Enkel montage og indregulering

Emhætten kan monteres i en højde på 50–65 cm ved hjælp af det medleverede multi-beslag med mange montagemuligheder.

Emhætten kan monteres af én person vha. de medfølgende ens torxskruer - 2 i hver side.

Spjældet i ESL235 er forsynet med en målestuds som forenkler indreguleringsarbejdet.

ESL235 leveres med stikprop for 1 x 230V og skal tilsluttes jordforbindelse. Kabel for det potentialfrie relæ er ligeledes monteret ved levering, klar til tilslutning.

Effektiv LED-belysning

Emhætten har 2 styk LED-lamper, som giver en effektiv og klar arbejdsbelysning på kogepladen med 432 Lux.

LED lamperne på 3W er monteret i en GU10 sokkel for nem udskiftning.

Nem rengøring

Emhætten har effektivt, vaskbart fedtfilter, som nemt udtages af brugeren for rengøring f.eks. i opvaskemaskine.

Derved sikres enkel vedligeholdelse og dermed optimal drift af emhætten.

Lydsvag

ESL235 er utroligt lydsvag og sikrer effektiv udsugning under madlavningen uden at støj.

Emhættens emopfangsevne er testet af Teknologisk institut

Montagehøjde	Luftmængde		Emfangsevne
[mm]	[l/s]	[m³/h]	[%]
600	47,8	172	75
500	42,5	153	75

Målskitse

